

Preinsulated tubular splices



The BSVPN crimp connectors have been developed for easy connection of conductors. The connectors are made of tinned brass and are fully electrically shielded with a polyamide insulation.

For a good connection, the connectors should be crimped with the Y6R3BA1 compression tool from SBI connectors. The ergonomic hand tool is equipped with a ratchet control that opens when the connectors are correctly compressed.

Features

- Tinned brass
- Polyamide insulation
- Compact design
- Fast and easy electrical connection
- Optimal connection with Y6R3BA1 compression tool
- Halogen free

Specifications

Preinsulated tubular splices

More info

SBI Connectors SA

Onze kwaliteit is uw garantie !

SBI Connectors SA, eerder bekend onder de namen FCI – Burndy, produceert al jaren volgens de hoogste kwaliteitseisen een ruim pakket aan verbindingsmaterialen en persgereedschappen tot 1000 mm² voor elke gewenste toepassing. Koper, aluminium, laag of middenspanning, pers of schroef wat u maar wenst en alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Treft u het gewenste product niet aan op de website neem dan gerust contact op met de binnendienst van Filoform aangezien wij u deskundig kunnen adviseren.

Kwaliteit & milieu

SBI Connectors SA streeft er naar om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten. Tegelijkertijd wil SBI op verantwoorde wijze om gaan met de milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. Om de kwaliteit te waarborgen is het beleid er op gericht om het productieproces continu te verbeteren en het voorkomen van foutkansen. Het gehele productieproces en logistieke traject is vastgelegd in een managementsysteem met werkprocedures om foutkansen te voorkomen. Het SBI managementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normen voor kwaliteit en de ISO 14001 normen voor milieu.

Download hier meer info over [Y6R3BA1 tang](#)

Download hier meer info over [SBI Burndy BSVP-N crimp connector](#)

Products

Art.nr.	Product Name	Dimensions (mm)	Order unit
BSVP1N	Geisol. persverb. 0,5-1,5mm ² (rood)	Ø4,0x31	50 st./zak
BSVP25N	Geisol. persverb. 1,5-2,5mm ² (blauw)	Ø4,7x31	50 st./zak
Y6R3BA1	Mechanical compresion tool Y8, 4 t/m 16mm ²		per piece